

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗОН NEXT

C42R33-106B-26-C58-48-00-000

5 535 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4515

👤 Количество мест  
1+6

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
8700

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

6МКПП

+ Добавлено, 115000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4515

Колея передних колес, мм  
1740

Колея задних колес, мм  
1690

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Наименование двигателя<br>ЯМЗ 53445                              | Экологический класс<br>Евро-3                       |
| Описание двигателя<br>четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Тип топлива<br>Дизель                               |
| Подача топлива<br>Впрыск топлива под давлением                   | Степень сжатия<br>17,5                              |
| Объем двигателя, куб. см<br>4433                                 | Количество цилиндров и их расположение<br>4, рядное |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.<br>169 / 124.2                   | Крутящий момент, Н*м<br>662                         |
| Блок управления двигателем<br>EDC17CV44 (0 281 020 446)          |                                                     |

## ПОДВЕСКА

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска<br>зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Задняя подвеска<br>зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ШИНЫ

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Размерность шин<br>8.25R20                | Скоростная категория шин<br>K (110 км/ч) |
| Индекс несущей способности шин<br>130/128 |                                          |

## ОБЩЕЕ

|                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Базовое оснащение<br>устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни;                                                                        | Компоновка<br>капотная                                                      |
| Количество мест<br>1+6                                                                                                                                                                | Кабина (Кузов)<br>цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная |
| Категория транспортного средства<br>N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т |                                                                             |

МАССА

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Полная масса, кг                        | Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
| 8700                                    | 2650                                      |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |                                           |
| 6600                                    |                                           |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной тормоз                                                                                                                                                       | Стояночный тормоз                                                                                 |
| пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа | пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |

ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4х2         | Задний      |
| Ошиновка    |             |
| Двускатная  |             |

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                               | Места расположения таблички изготовителя    |
| На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |
| Места расположения номера двигателя                                                  |                                             |
| на блоке цилиндров двигателя слева                                                   |                                             |

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                               |                              |                               |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Производитель                 | Внутренняя длина фургона, мм | Внутренняя ширина фургона, мм |
| сторонние доработки           | 6100                         | 2300                          |
| Внутренняя высота фургона, мм |                              |                               |

|                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2400                                                                                                                       | Объем внутреннего грузового пространства, м3<br><b>33,7</b>                                         | Кол-во европаллет (1200x800), ед.<br><b>12</b>                                                                             |
| Вид утеплителя / Толщина, мм<br><b>Экструдированный пенополистирол 50</b>                                                  | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм<br><b>Оцинкованный уголок 50мм</b>          | Толщина передней стенки, мм<br><b>50</b>                                                                                   |
| Толщина боковых стенок, мм<br><b>50</b>                                                                                    | Толщина крыши, мм<br><b>50</b>                                                                      | Толщина задней двери, мм<br><b>50</b>                                                                                      |
| Залицовочные уголки<br><b>Наружные - алюминиевый профиль с анодированным покрытием . Внутренний - оцинкованный профиль</b> | Наугольники<br><b>Наугольник пластиковый</b>                                                        | Подрамник (каркас основания кузова)<br><b>Подрамник повышенной коррозионной стойкости</b>                                  |
| Крепление фургона к раме шасси<br><b>Крепление к раме жесткими и упругими соединениями</b>                                 | Фурнитура (петли, замки)<br><b>Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь</b> | Портал ворот<br><b>Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком</b>            |
| Фиксатор дверей<br><b>Имеется, «Т»-образный оцинкованный</b>                                                               | Отбойники<br><b>Резиновые - 2 ед.</b>                                                               | Подкрылки<br><b>Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками</b>                                                        |
| Ручка на заднем портале<br><b>Имеется, с одной стороны</b>                                                                 | Лесенка<br><b>Имеется</b>                                                                           | Элементы крепления груза на стенах<br><b>Отсутствуют</b>                                                                   |
| Элементы крепления груза на полу<br><b>Отсутствуют</b>                                                                     | Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)<br><b>Отсутствует</b>                           | Боковая защита<br><b>Имеется</b>                                                                                           |
| Уплотнители дверей<br><b>3-х лепестковый</b>                                                                               | Освещение<br><b>Светодиодное</b>                                                                    | Передние белые габаритные фонари<br><b>Имеются</b>                                                                         |
| Задние красные габаритные фонари<br><b>Имеются</b>                                                                         | Задний доп. стоп сигнал<br><b>Отсутствует</b>                                                       | Дополнительно<br><b>Сетовозвращающая контурная маркировка</b><br><b>Передняя стена со специальными усилителями для ХОУ</b> |
| Наружная обшивка / Толщина, мм<br><b>Плакированный металл</b>                                                              | Внутренняя обшивка / Толщина, мм<br><b>Оцинкованная сталь</b>                                       | Пол<br><b>Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью</b>                                                         |
| Напольное покрытие / Толщина, мм<br><b>Транспортная фанера</b>                                                             | Задние двери<br><b>Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении</b>    | Количество петель на дверях<br><b>3 ед на каждой двери</b>                                                                 |
| Вид САТ<br><b>Изотермический фургон</b>                                                                                    | Боковые двери (имеется, отсутствует)<br><b>Отсутствуют</b>                                          | Другое<br><b>Сетовозвращающая контурная маркировка. Передняя стена со</b>                                                  |

специальными усилителями  
для ХОУ