

## БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1020-76-124-95-00-000

11 334 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
5750

⚖ Полная масса  
18000

Мощность двигателя  
262 / 192

⚙ Тип привода  
4x2

Тип топлива  
Дизель

👤 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
5750

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
8МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

262 / 192

Крутящий момент, Н\*м

956

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

## ШИНЫ

Размерность шин

295/80R22.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во европаллет (1200x800), ед.

16

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров

4

Навесное бурильное оборудование

Отсутствует

Управление работой КМУ

Рычаги управления на коленне

Освещение

2 фары освещения рабочей зоны

Боковая защита

Имеется

Крепление груза

Петли крепления

Дополнительно

Боковые габаритные фонари

Имеются

Алюминиевые борта, откидывающиеся..

Оцинкованные петли. Быстросъемные стойки ломающегося типа.. Крюки для строп.

Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле. платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы)

Вид САТ

Бортовой с КМУ

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм  
6500

Внешняя высота платформы, мм  
600

Внутренняя ширина платформы, мм  
2450

**ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ**

Производитель КМУ / Модель  
ИНМАН ИТ-150 (Россия)

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг  
19/300

**МАТЕРИАЛЫ**

Материал бортовой платформы  
Алюминий

**КМУ**

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)

Внешняя ширина платформы, мм  
2550

Внутренняя длина платформы, мм  
6400

Грузовой момент, т/м  
15

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг  
2,2/7050

Пол бортовой платформы  
Транспортная фанера