

## ЭВАКУАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R26-1080-60-G35-49-00-000

3 872 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3145

⌚ Тип привода  
4x2

Тип топлива  
Бензин / CNG

Мощность двигателя  
123 / 89.7

## ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира

+ Добавлено, 13000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3145

### ТРАНСМИССИЯ

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Коробка переключения передач | КПП   |
| механическая                 | 5МКПП |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Наименование двигателя          | Экологический класс      |
| УМЗ А3055 (КПГ)                 | Евро-5                   |
| Тип топлива                     | Объем двигателя, куб. см |
| Бензин / CNG                    | 2984                     |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт. | Крутящий момент, Н*м     |
| 123 / 89.7                      | 250                      |

### ПОДВЕСКА

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска                                                                                                                                                      | Задняя подвеска                                                                                                                                   |
| независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |

### ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C

### ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

#### Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

#### МАССА

##### Полная масса, кг

3500

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

##### Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

##### Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

#### ПРИВОД

##### Тип привода

4x2

##### Вид привода

Задний

##### Ошиновка

Двускатная

#### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

##### Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 200 000 км.

#### НАДСТРОЙКИ

##### Производитель

сторонние доработки

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрическая лебедка

ЛПЭ45ВИ Рысак

Гидравлическая лебедка

-

Тяговое усилие лебедки, кг

4000

Длина троса, м

20

Задние аутригеры

Имеются

Устройство частичной погрузки

-  
Другое

Подсветка зоны погрузки

Имеется. . Фонарь освещения рабочей зоны — 2 шт.

Такелажные петли на отбортовке – по 3 шт. на сторону.. Настил «чечевица» 3 мм. Колесные упоры (башмаки) – 4 шт. Крепежные ремни — 4 шт. Аппарели заездные единые – 2 шт. Оригинальная конструкция заднего свеса, обеспечивающая перемещение аппарелей по всей ширине платформы (только для комплектации без ТСУ) . Противоскользящая лента по отбортовке . Контурные диодные оранжевые огни .Маяк проблесковый с магнитным креплением и питанием от прикуривателя – 1 шт. Алюминиевые откидные боковые ограждения .Кронштейн запасного колеса . Бортовая оранжевая светоотражающая полоса

Вид САТ

Эвакуатор

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм

5520

Внутренняя ширина платформы, мм

2180

Погрузочная длина, мм

5000

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Максимальная грузоподъемность, кг

900

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

Тип эвакуаторной платформы

Ломаная

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Крано-манипуляторная установка

Отсутствует