

## САМОСВАЛ ВАЛДАЙ 12

C4CR53-1010-09-352-20-00-000

6 227 100,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Синий (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3310

⌚ Тип привода  
4x2

⚖ Полная масса  
11990

Мощность двигателя  
169 / 124.2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3310

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Экологический класс

Евро-3

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м

662

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

265/70R19.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная, со спальным местом

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

11990

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 200 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Герметизация открывающихся бортов

Имеется. Резиновые уплотнители

Комплектация надставными бортами

Отсутствуют

Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град.

50

Настил пола

Стальной лист

Коробка отбора мощности

CA3

Управление КОМ

Рычажное

Опрокидывающее устройство

Гидравлическое

Управление подъемом-опусканием платформы

Рычажное

Производитель гидроцилиндра

CA3 (Россия)

Гидроцилиндр

Телескопический гидроцилиндр

Опоры опрокидывания платформы

Цилиндрические оси

Дополнительно

защитный козырек кабины, лестница

Вид САТ

Самосвал

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Борта  
Лист 3 мм

**РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Внутренняя длина платформы, мм  | Внутренняя ширина платформы, мм |
| 3500                            | 2337                            |
| Внутренняя высота платформы, мм |                                 |
| 1210                            |                                 |

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Масса перевозимого груза, кг | Объем самосвальной платформы, м3 |
| 6720                         | 9,897195                         |

**ТИП ПЛАТФОРМЫ**

|                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Платформа                                                                                       | Тип разгрузки |
| Металлическая сварная, с открывающимися задним бортом. Задний борт открывается верхней навеске. | Задняя        |

**НАДРАМНИК**

Надрамное устройство  
Сварное сплошное