

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-25-M29-19-00-000

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
5750

⚖ Полная масса  
18000

⚙ Тип привода  
4x2

⛽ Тип топлива  
дизель

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
5750

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
8МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Экологический класс

евро-5

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н\*м

956

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

## ШИНЫ

Размерность шин

295/80R22.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+

Carrier Citimax 1000 (-20°...+12 °C)

Наличие боковых дверей

-

Материал заднего портал

нержавеющая сталь

Элементы крепления на стенах

такелажные рейки

Элементы крепления на полу

-

Гидроборт

-

Спойлер

-

Лесенка на заднем свесе

наличие

Освещение фургона

светодиодное

Инструментальный ящик

-

Прочее

камера заднего вида

Вид САТ

Рефрижератор

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление

алюминиевый профиль

Отбортовка

алюминий рифленый 250 мм

## ФУРНИТУРА

Ручка замка

тип Дельта

Материал замка, петель, штанг

нержавеющая сталь

Фиксатор

нержавеющий, «Т»-образный

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ПОЛА

Наружное покрытие пола  
плакированный металл

Внутренний жесткий слой пола  
фанера

Утеплитель пола  
ЭППС 100 мм

Покрытие пола  
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие  
алюминий рифленый

## КУЗОВ

Конструкция  
бескаркасный сэндвич

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
7800x2590x2700

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
7630x2460x2470

Вместимость европаллет, ед.  
18

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°С  
не более 0,4

Объем, м<sup>3</sup>  
46,2

## ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим  
-20°...+10 °С

Производитель ХОУ  
Carrier

## КРЫША

Наружное покрытие крыши  
плакированный металл

Утеплитель крыши  
ЭППС 100 мм

Внутреннее покрытие крыши  
плакированный металл

## ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА

Наружное покрытие передней стенки  
плакированный металл

Утеплитель передней стенки  
ЭППС 80 мм

Внутреннее покрытие передней стенки  
плакированный металл

Закладные для ХОУ  
Наличие

## БОКОВЫЕ СТЕНКИ

Наружное покрытие боковой стенки  
плакированный металл

Утеплитель боковой стенки  
ЭППС 60 мм

Внутреннее покрытие боковой стенки  
плакированный металл

## ЗАДНИЕ ДВЕРИ

Наружное покрытие задних дверей  
армированный пластик

Утеплитель задних дверей  
ЭППС 85 мм

Внутреннее покрытие задних дверей  
плакированный металл