

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-25-M28-19-00-184

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
5750

📏 Полная масса
18000

⚙ Тип привода
4x2

⛽ Тип топлива
дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
5750

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

КПП
8МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Экологический класс

евро-5

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин

295/80R22.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

18000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода
4x2

Ошиновка
Двускатная

Вид привода
Задний

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+
Carrier Citimax 1000 (-20°...+12 °C)

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидроборт
Cargoclimate 1.5

Лесенка на заднем свесе
наличие

Инструментальный ящик
наличие

Вид САТ
Рефрижератор

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

ФУРНИТУРА

Ручка замка
тип Дельта

Фиксатор
нержавеющий, «Т»-образный

Материал заднего портал
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу
такелажные кольца

Спойлер
наличие

Освещение фургона
светодиодное

Прочее
камера заднего вида

Отбортовка
алюминий рифленый 250 мм

Материал замка, петель, штанг
нержавеющая сталь

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ПОЛА

Наружное покрытие пола плакированный металл	Внутренний жесткий слой пола фанера
Утеплитель пола ЭППС 100 мм	Покрытие пола транспортная фанера 24 мм
Дополнительное напольное покрытие алюминий рифленый	

КУЗОВ

Конструкция бескаркасный сэндвич	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 7800x2590x2700
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 7630x2460x2470	Вместимость европаллет, ед. 18
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м ² °C не более 0,4	Объем, м ³ 46,2

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим -20°...+10 °C	Производитель ХОУ Carrier
--------------------------------------	------------------------------

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ СТЕНОК, ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ И ПОТОЛКА

Внешняя обшивка (боковые стенки, потолок, передняя стенка) плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) армированный пластик
Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь) ЭППС 80/ 60/100/85 мм	Внутренняя обшивка стен, потолка, передней стенки и задних дверей плакированный металл